



Rendelési kód	A készülék leírása	Gar. hónap	Nettó ár Ft/db
<b>MMM hőtechnikai szekrények kiárusítása!</b>			
Általános jellemzők: belső rozsdamentes acél borítás, Fuzzy Logic rendszerű hőmérséklet szabályozás. Digitális hőmérséklet kijelzés és beállítás. 1°C-os, illetve 0,1°C-os lépésekben történő hőmérséklet-programozás. Kettős túlfűtés elleni védelem. Mechanikus szellőzőnyílás állítás.			
<b>Standard típusú hőmérséklet szabályzás:</b> mikroprocesszoros vezérlés, három programhely többlépcsős fűtési program tárolásához (késleltetett fűtés indítás és időzített kikapcsolás, ciklusos üzemmód), RS 232 kimenet nyomtató vagy PC csatlakozáshoz, akusztikus riasztó, kettős túlfűtés elleni védelem.			
41 121 1051	<b>Hőlégsterilizátor, MMM Stericell 55</b> Hőmérséklet tartomány: környezeti hőm. +10°C - 250°C. Hőntartás térben: ±1°C, időben: ±0,2°C Térfogat: 55 liter, Külső méret: 620 x 640 x 680 mm. Teszt készülék, kiszállítással, üzembe helyezéssel!	12	<b>199 990.-</b>
41 121 1091	<del><b>Szárítószekrény, MMM Venticell 22</b> Hőmérséklet tartomány: környezeti hőm. +10°C - 250°C. Hőntartás térben: ±1°C, időben: ±0,2°C Térfogat: 22 liter, Külső méret: 406 x 604 x 516 mm. Teszt készülék, kiszállítással, üzembe helyezéssel!</del>	12	<del><b>289 990.-</b></del>
41 121 1001	<b>Szárítószekrény, MMM Ecocell 55</b> Hőmérséklet tartomány: környezeti hőm. +5°C - 250°C. Hőntartás térben: ±2°C, időben: ±0,2°C Térfogat: 55 liter, Külső méret: 620 x 640 x 680 mm. Teszt készülék, kiszállítással, üzembe helyezéssel!	12	<b>199 990.-</b>
41 121 1094	<b>Inkubátor, MMM Incucell 22</b> Hőmérséklet tartomány: környezeti hőm. +5°C - 70°C. Hőntartás térben: ±0,5°C, időben: ±0,2°C Térfogat: 22 liter, Külső méret: 406 x 580 x 604 mm. Új készülék, kiszállítással, üzembe helyezéssel!	12	<b>199 990.-</b>
41 121 1095	<b>Inkubátor, MMM Incucell/V 22</b> Hőmérséklet tartomány: környezeti hőm. +5°C - 70°C. Hőntartás térben: ±0,5°C, időben: ±0,2°C Térfogat: 22 liter, Külső méret: 406 x 580 x 604 mm. Új készülék, kiszállítással, üzembe helyezéssel!	12	<b>229 990.-</b>
41 121 1021	<b>Inkubátor, MMM Incucell/V 55</b> Hőmérséklet tartomány: környezeti hőm. +5°C - 250°C. Hőntartás térben: ±0,5°C, időben: ±0,2°C Térfogat: 55 liter, Külső méret: 620 x 640 x 680 mm. Új készülék, kiszállítással, üzembe helyezéssel!	12	<b>299 990.-</b>
<b>MEMMERT IPP sorozat Peltier rendszerű temperálással</b> Hőmérséklet tartomány: 5°C ... + 60°C A maximális hőmérsékletingadozás időben jobb mint 0,05°C, térben jobb mint ±0,3°C (10°C...37°C mellett). A belső tér mesterség légkeringetése ventilátorral történik. Energiatakarékos, hűtőközegmentes Peltier fűtő/hűtő rendszer. A 200-as és 300-as modellekhez 1-1 tálca, a 400-as és 500-as méretekhez 2-2 db tálca kerül szállításra mint normál tartozék. Perfect vezérlés: Adaptív Fuzzy támogatásos multifunkcionális digitális PID mikroprocesszoros vezérlés. Digitális valós idejű heti programozású órával és napi csoportosítással relatív idő kijelző fűtési profillal és akár 40 ramp-pel, szegmensenként 1 perc- 999 óra között állítható. Könnyen programozható a 8 szegmenses alfa numerikus digitális kijelzőn keresztül. Beépített 1024 kB-os adattároló. Párhuzamos port minden PCL3 kompatibilis nyomtatóhoz, RS232 adatkimenettel (kívánság szerint, felár nélkül RS485 csatlakozóval is), tartozék „Celsius 2007” szoftver, háromszoros túlfűtés védelem és ASF plusz biztonsággal. 1 db 32 kB vezérlő chipkártyával és gyári kalibrálási bizonyítvánnyal kerül szállításra 10°C-on és 37°C-on kamra közepén történő mérésel. Belső tér mélyhúzott nemesacél (1.4301). Burkolat: strukturált nemesacél (1.4301), a hátfal horganyzott acéllemez. Kettős ajtó: kívül teljesen szigetelt nemesacél, belül üveg ajtó.			
41 264 4200	<b>MEMMERT IPP 200 inkubátor, 32 literes belső térfogattal</b>	12	<b>629 990.-</b>
41 264 4300	<b>MEMMERT IPP 300 inkubátor, 39 literes belső térfogattal</b>		
41 264 4400	<b>MEMMERT IPP 400 inkubátor, 53 literes belső térfogattal</b> Új készülékek, kiszállítással, üzembe helyezéssel.		
41 260 0400	<b>Szárítószekrény, Memmert UNB 400</b> Mikroprocesszoros PID hőmérsékletszabályzás öndiagnosztizáló rendszerrel. Pt100-as érzékelő, digitális kikapcsolás időzítő 1 perc - 99 óra 59 perc. Digitális LED kijelzés: a beállított és aktuális hőmérséklet valamint a maradék és eltelt idő számára, kettős túlfűtés védelemmel. Hőmérséklet tartomány: környezeti hőm. +5°C - 220°C. Hőntartás térben: ±2°C, időben: ±0,5°C Térfogat: 53 liter, Külső méret: 550 x 680 x 480 mm. Új készülék, kiszállítással, üzembe helyezéssel!	12	<b>259 990.-</b>