

## FUNKE GERBER TEJIPARI LABORATÓRIUMI MŰSZEREK ÉS ESZKÖZÖK

2012-I.

**Centrifugák** butirométeres zsírmeghatározáshoz Gerber-módszer szerint

Elsősorban a tejipar számára készülnek ezek a centrifugák, de alkalmazhatók más élelmiszeripari laborokban (húsipar) és élelmiszer ellenőrző intézetekben is.

Közös jellemzőjük a nyugodt, vibrációmentes pörgetés, amivel a butirométerek élettartama jelentősen meghosszabbítható. Kiegyensúlyozatlanság észlelése és a centrifugálás automatikus leállítása. Biztonsági fedélzár csak álló rotor esetén lehetséges a felnyitás. Beépített szabályozott fűtés.

### 55 420 3670 Nova Safety

Kisméretű asztali butirométer centrifuga 8 férőhelyes rotorral.

Biztonsági fedélzár, automatikus fék (fékezési idő < 8 mp).

Beállítható centrifugálási idő: 1-99 perc. Termosztált fűtés 65°C-ra

Fordulatszám: 1420 ford. / perc fix RZB: 350 g ±50 g (relatív centrifugális gyorsulás)

Méret: 470 x 380 x 230 mm Súly: 13 kg.



### 55 420 3680 Super Vario-N

Kimagaslóan nyugodt futású készülék. Kiváló vibrációmentesség és a kilendülő butirométer tartó gondoskodik a butirométerek megfelelő állapotban tartásáról. Ennek megfelelően a jó vizsgálati eredmények (ismétlőképesség és összehasonlíthatóság) biztosítottak. Ezek alapján a SuperVario-N gyakran kerül alkalmazásra mint a kalibrálások referencia készüléke.

Sokoldalúságának köszönhetően (programozható fordulatszám, hőmérséklet, idő) a következő vizsgálatok végezhetőek a készülékkel:

Zsírmeghatározás Gerber-módszer szerint 1100 ford/perc 350 g

Zsírmeghatározás Babcock üvegekben 750 ford/perc 165 g

Oldhatóság meghatározása 900 ford/perc 172 g

Zsírmeghatározás Röse-Gottlieb 600 ford/perc 77 g

Rozsdamentes acél rotor ház. (A készülék teljes súlya: 26 kg)

Programozható fordulatszám: 600...1130 ford/perc (állítás 10-es lépésekben)

Rotor tér hőmérséklet: 1°C-onként beállítható max. 68°C-ig

Centrifugálási idő: 1-99 perc,

Férőhely max. 36 butirométer

Kiegyensúlyozatlanság észlelése és a centrifugálás automatikus leállítása. Biztonsági fedélzár csak álló rotor esetén lehetséges a felnyitás. Elektromos fék. Teljes magasság tetővel: 460 mm



Rendelési kód	Leírás	Nettó ár, Ft/db
55 420 3670	Nova Safety asztali centrifuga komplett, rotorral	340 993.-
55 420 3680	SuperVario-N, rotor nélkül	1 136 025.-
55 420 3685	A típusú rotor, 36 db butirométer ill. 18 Babcock üveg	97 951.-
55 421 3631	Butirométer tartó A típusú rotorra (36 db)	214 880.-
55 421 3686	B típusú rotor, 8 db Mojonnier cső számára	156 721.-
55 421 3687	C típusú rotor, 6 db oldhatósági üvegcső számára	140 805.-
55 421 3634	Mojonnier cső	16 990.-

## BUTYROMÉTER VÍZFÜRDŐK

Rozsdamentes acél kád és burkolat. Kádon kívüli fűtés. Túlfűtés elleni védelem.

Maximális fűtési hőmérséklet 100°C-ig.

**WB 436-A:** analóg hőmérséklet beállítás (fokozatmentes), hőmérséklet kijelzés hőmérővel, termosztát-hőmérséklet szabályozó.

**WB 436-D:** digitális hőmérséklet kijelzés (aktuális), digitális hőmérséklet beállítás, Pt 100-as hőmérséklet érzékelő, beépített időzítő: 1...99 perc, akusztikus jelzéssel.

Rendelési kód	Típus	Méret (mm)	Telj. (W)	Nettó ár, Ft/db
44 420 3708	WB 436-A	396 x 331 x 265	1000	220 529.-
44 420 3707	WB 436-D	396 x 331 x 265	1000	254 672.-

**Tartozékok:**

Rendelési kód	Leírás	Nettó ár, Ft/db
44 420 3717	Butyrométer tartóállvány	41 026.-
44 420 3727	Univerzális tartóbetét	17 144.-

